Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:27

Link do produktu: http://sky-automaty.pl/podstawowy-zestaw-came-bk-1800-do-bramy-przesuwnej-do-1800kg-p-468.html



Podstawowy zestaw Came BK 1800 do bramy przesuwnej do 1800kg

Cena	**2 613,05 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik samohamowny BK1800 z wbudowaną centralą sterującą ZBK, silnik 230V
- Karta częstotliwości AF43S
- Piloty dwukanałowy TOP-432EE
- Fotokomórki DIR10
- 5m listwy zębatej metalowej C10MM

Inteligentna automatyka.
Bezpieczeństwo i niezawodność: indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp. Na serię BK składa się 9 siłowników do bram o ciężarze 800 kg, 1200 kg, 1800 kg oraz 2200 kg. Część z nich posiada ENKODER stale monitorujący ruch bramy.

Centrala sterująca wykonuje AUTODIAGNOSTYKĘ wszystkich urządzeń zabezpieczających podłączonych do systemu przed każdym cyklem otwarcia lub zamknięcia.

FUNKCJE GŁÓWNE:
Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:
• SAMOKODOWANIE pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
• MIGANIE WSTĘPNE LAMPY podczas otwierania i zamykania.
• ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomocą pilota.
• ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMEJ BRAMY. Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda.
• Możliwość podłączenia LAMPY oświetlającej otoczenie bramy.
• Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników.
• Funkcja MASTER SLAVE: dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ						
Typ	BK800	BK1200/E	BK1800/E	BK221	BK2200/E	BK2200T
Maksymalna waga bramy	800 kg	1200 kg	1 800 kg	2 200 kg	2 200 kg	2 200 kg

DANE TECHNICZNE						
Typ	BK800	BK1200/E	BK1800/E	BK221	BK2200/E	BK2200T
Stopień zabezpieczenia	IP54					
Zasilanie	230 V 50/60 Hz					230/400 V
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz					230/400 V
Pobór prądu silnika	4,5 A	3,3 A	4,2 A	5,1 A		1,5 A
Moc maksymalna silnika	520 W	380 W	480 W	580 W		600 W
Prędkość przesuwu	10,5 m/min					
Cykl pracy	p. intensywna	50%		p. intensywna	50%	
Siła ciągu	800 N	850 N	1150 N	1500 N		1650 N
Zabezp. termiczne silnika	150°C					
Temperatura pracy	-20°C min +55°C max.					