

Link do produktu: <http://sky-automaty.pl/zestaw-nice-road-400-era-flor-do-bramy-przesuwnej-do-400kg-p-386.html>



Zestaw Nice Road 400 ERA FLOR do bramy przesuwnej do 400kg

Cena	1 662,35 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik samohamowny ROAD400 z wbudowaną centralą sterującą RBA4, silnik 24V
- Zintegrowany radioodbiornik 433.92 MHz
- 2 piloty dwukanałowe FLO2RE
- Fotokomórki BF

Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg.

Sprzedawany w zestawach.

Praktyczny: wbudowana modułowa elektronika, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń urządzeń dodatkowych (np. fotokomórek).

Wbudowana centrala sterująca RBA4.

Uniwersalny: radioodbiornik 433.92 MHz (multikod) zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wgrania pilotów FLO/FLOR//ONE/SMILO/NICEWAY/INTI. Pamięć 150 pilotów. Pierwszy wgrany pilot określa drogę radiową, na której będzie pracować radioodbiornik.

Zalety: prędkość, siła i pauza - mogą być regulowane, diody LED sygnalizują¹ włączone funkcje.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy.

Autodiagnoza za pomocą lampy: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu liczbą mignięć określa typ błędu.

Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas zamykania i łagodny start przy otwieraniu.

Fotokomórki typu BF/EPM/F210/FT210.

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/24
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	-
Pobór prądu silnika	A	-
Stopień ochrony	IP	-
Moment obrotowy nominalny (Moment obrotowy)	Nm	5
Prędkość bramy	m/min	9,6
Waga siłownika	kg	8
Ciężar maksymalny bramy	kg	400
Temperatura pracy	°C	-20 → + 50
Intensywność pracy	cykli/dobę	50
Długość maksymalna bramy	m	5