

Link do produktu: <http://sky-automaty.pl/zestaw-nice-robus-600-era-flor-do-bramy-przesuwnej-do-600kg-p-116.html>



Zestaw Nice Robus 600 ERA FLOR do bramy przesuwnej do 600kg

Cena	2 033,50 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik samohamowny ROBUS600 z wbudowaną centralą sterującą RBA3 BLUEBUS, silnik 24V
- Radioodbiornik SMXI
- 1 pilot dwukanałowy FLO2RE
- Fotokomórki EPMB

Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg.
Technologia BLUEBUS.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Praktyczny: wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Uniwersalny: jedna centrala RBA3 w trzech modelach siłowników ROBUS.

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Zaawansowany: siła, tryb pracy, prędkość, mogą być regulowane na kilku poziomach. Za pomocą programatora O-View istnieje możliwość bardzo dokładnego ustawienia parametrów funkcji.

Funkcja master/slave: synchronizowanie pracy dwóch siłowników.

Nowoczesny: posiada czujnik temperatury, który dopasowuje siłę siłownika do warunków atmosferycznych, korygując również próg przeciążenia.

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej liczbie cykli.

Oszczędny: w stanie spoczynku ogranicza pobór energii, przechodzi w tryb „Stand by”.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Możliwość zastosowania indukcyjnych wyłączników krańcowych.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BLUEBUS.

Solemyo: ROBUS400/ROBUS600/ROBUS1000.

Parametr	Jednostka
Zasilanie/Zasilanie silnika	V
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W
Pobór prądu silnika	A
Stopień ochrony	IP
Moment obrotowy nominalny (Moment obrotowy)	Nm
Prędkość bramy	m/min
Waga siłownika	kg
Ciężar maksymalny bramy	kg
Temperatura pracy	°C
Intensywność pracy	cykli/dobę
Długość maksymalna bramy	m